

Dupla KáVé(fél playback műsor)– Technikai Rider (igénylista)

- A fronthangrendszer jó minőségű, az adott helyszínhez megfelelő teljesítményű és hatásfokú gyári felszerelés legyen. Minimum 2x2000W front teljesítménnyel.
- 2db minimum 150W. Láb-monitorhangfal.
- Alapokat minden esetben hoz magával a zenekar.(Mikrofonok, lejátszók stb....)
- Frontkeverés esetén feltétlen legyen a színpadon DI-BOX csatlakozó!
- A világítást úgy kell kialakítani, hogy minden körülmények között jól láthatóak legyenek az előadók!
- Szabadtéri rendezvény esetén színpadfedést kérünk, amely megfelel a hivatalos biztonsági szabványoknak.
- A színpad hátsó két széléhez lépcsőt kérünk biztosítani.
- A zenekar a színpadon 1db, 220V csatlakozót kér.
- Minden esetben kérjük öltöző biztosítását, lehetőség szerint a színpad közelében.
(Télen, 10 Celsius fok alatt az öltöző fűtött legyen.)
- Minden esetben kérünk a színpadhoz minimum 2 fő szakképzett biztonsági személyzetet.
- A színpad mellé, legyen biztosítva egy minimum 1x2 m asztal, ahol az előadók dedikálni tudnak. Este ez az asztal is legyen megvilágítva.(Természetesen csak abban az esetben, ha a műsor struktúrája ezt megengedi.)